



仕様表

品名	HT-K490S型 ダイケン-タンク 角型
使用鋼板	表面処理鋼板
板厚	2.0mm
溶接	シーム溶接 CO ₂ アーク溶接
検査	本体密閉後空気圧力検査
塗装	ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
内容積	485 リットル
内容量	436 リットル

17	ストレーナー	1/2"	1	
16	給油用ステップ		1	スチール
15	水張検査済証ラベル		1	
14	製品型式シール		1	
13	取出し口用ニップル	1/2"	1	本体ニ溶接
12	I7-抜き用ソケット	3/4"	1	本体ニ溶接
11	エア抜キ	φ25.4	1	金網付
10	オイルゲージ用口金	φ60.5	1	本体ニ溶接
9	オイルゲージ		1	
8	給油用口金	φ76.3	1	本体ニ溶接
7	盗難防止給油口キャップ		1	ステンレス
6	キャップ		4	軟質ポリイソ
5	ボルト・ナット	M12×110	4	丸ワッシャー付
4	ボルト・ナット	M8×65	4	地域別仕様
3	脚座		4	
2	脚	φ48.6	4	
1	本体	2.0mm	1	
番号	名称	サイズ	数	備考

()内寸法は取付位置を上げた場合