



〈 〉内寸法は取付位置を上げた場合

仕様表

品名	HT-K250S 型 テイクホムタンク 角型
使用鋼板	表面処理鋼板
板厚	1.6mm
溶接	シーム溶接 CO ₂ アーク溶接
検査	本体密閉後空気圧力検査
塗装	ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
内容積	242 リットル
内容量	218 リットル

17	ストレーナー	1/2"	1	
16	水張検査済証ラベル		1	
15	製品型式シール		1	
14	取出口用ニップル	1/2"	1	本体ニ溶接
13	17-抜き用ソケット	3/4"	1	本体ニ溶接
12	エア抜キ	φ25.4	1	金網付
11	オイルゲージ用口金	φ60.5	1	本体ニ溶接
10	オイルゲージ		1	
9	給油用口金	φ76.3	1	本体ニ溶接
8	盗難防止給油口キャップ		1	ステンレス
7	キャップ		4	軟質ポリフレ
6	ボルト・ナット	M10×85	4	丸ワッシャー付
5	ボルト・ナット	M8×55	4	
4	脚座		4	
3	直脚	φ38.1	2	
2	曲脚	φ38.1	2	
1	本体	1.6mm	1	
番号	名称	サイズ	数	備考

仕様M-060807